Dipex
Grundreiniger

- Reinigungsaktiver, schaumgebremster Grundreiniger
- Für alkalibeständige Belagsarten
- Entfernt Polymerbeschichtungen, Trenn- und Pflegemittelfilme sowie öl- und fetthaltige Verschmutzungen
- Alkalisch eingestellt
- Frei von Butylglykol

Anwendungsbereich
Auf wasser- und alkalibeständigen Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Granit, Feinsteinzeug. Nicht auf Linoleum- und Gummibelägen sowie auf kalkhaltigen Steinböden wie Marmor und Betonwerkstein anwenden!

Anwendung
Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Grundreinigung (Polymerentfernung):
1–3 L zu 8 L kaltem Wasser.
Die Reinigungslösung auf dem Boden verteilen, ca. 10 Minuten einwirken lassen, scheuern, Schmutzflotte absaugen, gründlich mit klarem Wasser nachwaschen. Verbrauch: 27,8–68,2 ml/m^2.

Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, Seife < 5 %, Phosphate < 5 %, Alkalien, Komplexbildner, wasserlösliche Lösungsmittel, Duftstoffe (Limonene).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 11,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 11

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j150110	10 L Kanister	60
j150172	200 L Fass	2

www.kiehl-group.com