

Kiehl-Basic-Oil

Imprägnieröl

- ▲ Auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- ▲ Betont die Farbgebung je nach Bodenart
- ▲ Frei von Duftstoffen
- ▲ Sauerstoffhärtend und diffusionsoffen
- ▲ Hohe Füllkraft



Anwendungsbereich

Zum Basis- und Nachölen von Echtholzflächen sowie Natur- und Kunststeinen. Nicht auf versiegelten, beschichteten und gewachsen Oberflächen anwendbar. Auch für Sichtestriche geeignet.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf sauberen, trennmittelfreien und fachgerecht vorbereiteten Flächen gewährleistet. Produkt vor Gebrauch schütteln! Die Boden- und Produkttemperatur muss zwischen 15 °C und 25 °C liegen. Während der Verarbeitung und Abtrocknung Zugluft vermeiden. Räume nach der Abtrocknung gut durchlüften.

Vorbereitung der Flächen:

Parkettflächen sind vor der Pflegemaßnahme trocken zu reinigen (Kiehl-Legno-Pad). Der anfallende Staub ist zu entfernen. Bei Steinflächen ist eine nasse Grundreinigung durchzuführen.

Basisölen (imprägnierend):

Nach der Vorbereitung der Flächen Produkt unverdünnt mit der Kiehl-Rolle verteilen und 30 Minuten einwirken lassen. Das nicht eingedrungene Öl mit einem lösungsmittelbeständigen Abzieher sorgfältig entfernen und mit Putzwolle oder ähnlichem aufnehmen. Anschließend Fläche mit Einscheibenmaschine und Kiehl-Finish-Pad trockenreiben. Nach 2 - 12 Stunden Trockenzeit wird ein weiterer Poliervorgang empfohlen. Begehbar und wischbar nach ca. 3 Tagen. Verbrauch: 80,0–120,0 ml/m².

Nachölen (imprägnierend):

Produkt unverdünnt anwenden.
Begehbar und wischbar nach ca. 24 Stunden. Verbrauch: 20,0–40,0 ml/m².

Spray-Cleanern:

Produkt unverdünnt anwenden.
Mit einer Sprühflasche und Einscheibenmaschine (ca. 150 U. p. M) verarbeiten. Begehbar und wischbar nach ca. 12 Stunden. Verbrauch: 10,0–20,0 ml/m².

Reinigungsmittel für Arbeitsmaterial: Kiehl-Wax-Ex.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach (EU) 2019/771 Art. 2! Vor Frost schützen. Sauerstofftrocknende Öle können in Verbindung mit Holzstaub, Tüchern, Pads und anderen saugfähigen Arbeitsmitteln zur Selbstentzündung führen. Deshalb müssen diese Arbeitsmittel mit Wasser getränkt und in einem luftdicht verschlossenen Behälter entsorgt werden. Örtliche Entsorgungsvorschriften beachten. Angebrochene Gebinde gut verschließen und zügig verarbeiten.

Produktzusammensetzung

Wasserlösliche Lösungsmittel, Trockenstoffe, Pflegeöle, Netzharze.

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j222105	2 x 5 L Kanister (Karton)	56